OK høfder
KOTE: 1.30

Reetableret høfde

Reetableret sandpude

Reetableret badebro

maks. 20,4
målt fra eksist. højtvandsmur

ca. 13,0

3,3
(broplacering)

2,30 (bredde skråningsbeskyt.)

Reetableret høfde

Reetableret sandpude

Reetableret skråningsbeskyt.

19,00
målt fra eksist. højtvandsmur

2.25

A

B

Eksisterende højtvandsmur
og trappeanlæg i beton
med kampesten

ca. 35,0

MATRIKKEL 10

Højdekurver iht. offenligt fælleseje.
(Formkurver med 0,5 meters spring).

Kilde: Datafordeleren år 2019.

PLAN
1 : 200

Rød stiplet = oprindelig hård kystbeskyttelse

BEMÆRK
Alle mål og koter er angivet omtrentlige og præcisionen er tilsvarende
GeoDanmark-data fra Klimadatastyrelsen og Danske kommuner.

Rev. nr.: Rev. dato: Rev. beskrivelse

Fase:	Myndighedsprojekt
Sags nr.:	3447
Sag:	Kystsikring og badebro
Bygherre:	Tone og Thomas Andersen
Adresse:	Kabinettet 22, Bovense - Nyborg
Emne:	Situationsplan

Sunke Arkitekter
Andresens Købmandsgård 1, 2. Sal
5300 Kerteminde
Tlf. +45 6332 6011
www.sunkearkitekter.dk
Mail: as@sunkeark.dk

Dato:	09.12.2024
Mål:	1 : 200
Format	A3, Stående
Udarb. af.:	MO
Rev. dato:	
Tegn. nr.:	Rev nr.:
A.01.11	